



Køkkenarmatur med Eco-kartouche og koldstart. Sidebetjent med høj svingtud. Eco flow op til 9l/min. Tudeens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0°/60°). Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningslanger

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard perlator
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- Installation med 1 gevindstang

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.078 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.13 l/s
Tryk tab (0,1 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	203 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,

Godkendelser og Erklæringer

SE Energy Mark	1410
KIWA SE	1445



