

EAN: 6414150097621
static.oras.com/1810FG-33



- Umywalka
- Jednouchwytywa
- Montaż powierzchniowy
- Czarny matowy
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Funkcja Eco dla przepływu wody, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.11 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.18 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	110 kPa

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN 15
Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	107 mm
Material	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-20000935-TH1
----------------	----------------------------



