


EAN: 6414150072635

www.oras.com/lv/products/oras/product/197095



Termostata vadības bloks nodrošina iestatīto temperatūru, kad tiek lietota viedā Bidetta rokas duša. Viedās Bidetta rokas dušas darbība: kad rokas duša tiek paņemta no sienas balsta, jāucēkrānā tiek padots ūdens. Nospiežot rokas dušas mēlīti, ūdens tiek padots uz rokas dušu. Kad viedā Bidetta rokas duša tiek novietota atpakaļ sienas balstā, ūdens padeve automātiski tiek noslēgta.

- Vannas istabā
- Baterijas barošana, Bidetta
- Sienas montāža
- Hroms
- Rokas duša
- Rokas duša, Bidetta
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei
- Solenoīda ventils, Zems baterijas indikators

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.13 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	170 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa

Programmatūras iestatījumi

Maksimālais plūsmas periods	2 min
-----------------------------	--------------

Elektronika

Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Pievienoto ierīču skaits	max. 8

Noteikumi

EMC Directive	CE 2004/108/EY
EN Standarts	EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.
Aizsardzības klase	IP 55

