



EAN: 6414150074257

www.oras.com/lv/products/oras/product/197096

Termostata vadības bloks nodrošina iestatīto temperatūru, kad tiek lietota viedā Bidetta rokas duša. Viedās Bidetta rokas dušas darbība: kad rokas duša tiek paņemta no sienas balsta, jaucējkrānā tiek padots ūdens. Nospiežot rokas dušas mēlīti, ūdens tiek padots uz rokas dušu. Kad viedā Bidetta rokas duša tiek novietota atpakaļ sienas balstā, ūdens padeve automātiski tiek noslēgta.

- Vannas istabā
- Spraudņa transformators, Bidetta
- Sienas montāža
- Hroms
- Tālvadības darbināma Smart Bidetta
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei
- Solenoīda ventilis, Barošanas avots

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.13 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	170 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa

Programmatūras iestatījumi

Maksimālais plūsmas periods	2 min
-----------------------------	--------------

Elektronika

Elektrobarošana	230 / 5 V
Baterija	CR 2450 3 V
Pievienoto ierīču skaits	max. 8

Noteikumi

EMC Directive	CE 2004/108/EY
EN Standarts	EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.
Aizsardzības klase	IP 55 / transformer IP 40



