

EAN: 6414150075391

www.oras.com/ua/products/oras/product/2270



Зовнішня частина термостатичного змішувача для душу на два джерела води, з круглим верхнім душем та душовим комплектом, разом з ручним душем, душовим шлангом, відводом зі стіни та штангою. Живлення від мережі 230/12 В. Корпус прихованого монтажу 2219А та 2 x 204220 продаються окремо.

- Душ
- декоративна частина
- Настінний для прихованого блока
- Хром
- Ручний душ, Душова штанга, Верхній душ, Регульований душовий поручень, Душовий шланг (1600 mm)
- Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Зовнішній блок керування, Джерело живлення, Функція(-ї) з індикатором

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	0.2 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	300 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Матеріал	brass

Електронні параметри

Електроживлення	230 / 12 V
-----------------	-------------------

Правила

Директива EMC	CE 2004/108/EU
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.
Клас захисту	IP 55 / transformer IP 40



