

EAN: 6414150075407

www.oras.com/lt/products/oras/product/2271



Termostatinio sienoje montuojamo lietaus dušo maišytuvo išorinė dekoratyvinė dalis su dviguba vandens srauto kontrole, kvadratine dušo galva ir dušo komplektu, kuris komplektuojamas su rankiniu dušu, dušo žarna, sienine jungtimi bei dušo stovu. Maitinimo šaltinis 230/12 V. Maišytuvo korpusas Nr. 2219A ir 2 vnt Nr. 204220 montavimo jungtys užsakomos atskirai.

- Dušas
- Dekoratyvinė dalis
- Montuojamas sienoje, skirtas potinkiniam korpusui
- Chromas
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Stacionari dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Pripylimo laikas: 10 min (0 - 20 min)

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Medžiaga	brass

Programinės įrangos nustatymai

Maksimali srovės tekėjimo trukmė	8 min
----------------------------------	--------------

Elektroniniai parametrai

Maitinimo šaltinis	230 / 12 V
--------------------	-------------------

Reguliavimai

EMC Direktyva	CE 2004/108/EY
EN standartas	EN 15091
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė	IP 55 / transformer IP 40



