

EAN: 6414150075407
static.oras.com/2271



Внешняя часть термостатического смесителя для душа на два источника воды, с квадратным верхним душем и душевым комплектом, включая ручной душ, душевой шланг, вывод из стены и штангу. Питание от сети 230/12 В. Встраиваемый корпус 2219А и 2 x 204220 продаются отдельно.

- Shower
- Декоративная часть
- Настенный скрытого монтажа
- Хром
- Ручной душ, Душевая штанга, Верхний душ, Регулируемый держатель штанги, Шланг для душа (1600 мм)
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Световые сигналы
- Squarewallrosette
- Время наполнения: 10 min (0 - 20 min)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 кПа

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Материал	Латунь

Установки ПО

Макс. время подачи воды	8 min
-------------------------	--------------

Электрические параметры

Электропитание	230 / 12 V
----------------	-------------------

Regulations

Директива EMC	С E 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 40



