



EAN: 6414150075452

www.oras.com/pl/products/oras/product/2281

Element natynkowy termostaticznej baterii natryskowej z rączką natrysku, wężem, kolankiem przyłączeniowym oraz uchwytem. Zasilanie sieciowe 230/12 V. Element podtynkowy nr 2209A oraz 1 x 204220 sprzedawana są osobno.

- Natrysk
- Część pokrywy
- Ścienne natynkowa
- Chrom
- Rączka natrysku, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1250 mm)
- Zawór solenoidalny, Jednostka sterująca, Zasilanie prądem, Sygnalizacja świetlna

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Material	brass

Ustawienia oprogramowania

Max czas przepływu	8 min
--------------------	--------------

Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne	230 / 12 V
-------------------------	-------------------

Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	CE 2004/108/EY
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.
Klasa bezpieczeństwa	IP 55 / transformer IP 40



