



Termostatkran for kar/dusj

- Badekar & dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Pull omkaster
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.3 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>175 kPa</b>
Trykktap (0.3 l/s)	<b>290 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G1/2</b>
Installasjons bredde	<b>CC150± 3 mm</b>
Projeksjon	<b>130 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 1111</b>
Støyklasse	<b>II (ISO 3822)</b>

### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>VTT-RTH-04949-08</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 1324</b>



