

EAN: 6414150079849

www.oras.com/ru/products/oras/product/3804BF



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом, петлевой ручкой и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Ванная комната
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Петлевая ручка, Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой Х+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Длина/расстояние	121 mm

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	P-IX 18545/IA



Запасные части



SP3810F

	Название	Код
01	Рычаг	602616V
02	Рычаг	602617V
03	Защитная чашечка	601967V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06	Картридж, комплект	601969V
07	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08	Донная прокладка	601971V
09	Комплект крепежных частей	601972V
10	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
11	Шарнир смесителя для биде	601976V