

EAN: 6414150058325
static.oras.com/6195



Veesurvele kiiresti ja täpselt reageeriv surveühtlustajaga kontaktivaba dušisegistikomplekt koos jäiga dušitoruga. Sobib kasutamiseks kohtades, kus on samaaegselt palju veetarbijaid ning piisvalt kuuma vett. Näiteks ühiskondlikud pesuruumid ujuulates, spordisaalides, koolides jne. 6 V patareitoide. Temperatuuriseade kahv on varustatud piiramisnupuga. Piirangust möödumiseks piisab nupule vajutamisest. Segisti on varustatud prügi püüdurite ja tagasilööglappidega.

- Public
- Patareitoide, Kontaktivaba
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Autofookusega infrapunase sensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Magnetvõtmega muudetavad tarkvara seadistused
- Lühendatav dušitoru

Tehnilised andmed

Vooluhulk

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Vooluhulk 300 kPa | 0.2 l/s |
| Rõhukaadu vooluhulgal (0.2 l/s) | 300 kPa |

Tehnilised omadused

| | |
|----------------|-----------------------|
| Kuum vesi | max. +70°C |
| Kasutusurve | 100 - 1000 kPa |
| Ühenduse mõõt | G3/4 |
| Paigalduslaius | CC150±3 mm |
| Materjal | Messing |

Tarkvaraseaded

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Järelvooluaja pikkus | 5 s |
| Maksimaalne vee vooluaja pikkus | 5 min |
| Avanemiskaugus | 0-5 cm |

Elektronika

| | |
|---------|-------------------------|
| Patarei | Lithium 2CR5 6 V |
|---------|-------------------------|

Määrused

| | |
|---------------|--------------------------------|
| EMC Direktiiv | C € 89/336/EEC |
| EN standard | EN 15091 |
| Hääleklass | II (ISO 3822) Oras lab. |
| Kaitseklass | IP 55 |

Tüübikinnitused

| | |
|--------|------------------|
| UN38.3 | BP 0001-3 |
|--------|------------------|



