

EAN: 6414150097591
static.oras.com/7402-33



- Dušilahendused
- Termostaatsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Ülaidušš, Seatav dušilifti liugur, Dušivoolik (1750 mm), Seatavad kinnitused, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Katlakivi vältiv tehnoloogia
- Intensiivne, tugev ja virgutav veevool
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere, Peiteäärrikud
- Lühendatav
- WithoutCouplings

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.2 l/s)	180 kPa

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaal mõõt)	DN 15
Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	CC150± 3 mm
Tööulatus	435 - 460 mm
Materjal	Messing

Määrused

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid

KIWA SE	1664
---------	-------------



