

EAN: 6414150097591
 NRF: 4202537
static.oras.com/7402-33



Dusjsystem i matt sort, med termostat. Ø200 mm takdusj og Ø95 mm hånddusj. Dusjkranen er utstyrt med skoldesperre 38°C på temperaturratt samt mengderegulering med EcoFlow. Tak- og hånddusj er utstyrt med silikondyser, som er enkle å holde rene på grunn av anti-kalk teknologi. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Matt svart
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Dreibar omkaster, Integriert i mengderatt
- Hånddusj, Veggstang, Takdusj, Veggbrakett justerbar, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Kulefeste, Anti-kalk teknologi
- Intens - forfriskende vannstråle
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostat-kassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Dekkplate(r)
- Kan forkortes på lengden
- WithoutCouplings

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN 15
Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
Projeksjon	435 - 460 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE	1664
---------	-------------



