

EAN: 6414150098376  
[static.oras.com/7402U-33](http://static.oras.com/7402U-33)



- Dušilahendused
- Termostaatsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
- Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Ülaidušš, Dušivoolik (1750 mm), Seatavad kinnitused, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Katlakivi vältiv tehnoloogia
- Intensiivne, tugev ja virgutav veevool
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Eksentrikliides(ed), Peiteäärikud, Summutid
- Lühendatav

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	<b>0.25 / 0.26 l/s</b>
Rõhukaadu vooluhulgal (0.2 l/s)	<b>180 kPa</b>

### Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaal mõõt)	<b>DN 15</b>
Kuum vesi	<b>max. +65°C</b>
Kasutussurve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G1/2</b>
Paigalduslaius	<b>CC150± 15 mm</b>
Tööulatus	<b>436 - 460 mm</b>
Materjal	<b>Messing</b>

### Määrused

EN standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Hääleklass	<b>I (ISO 3822)</b>

### Heakskiidud ja deklaratsioonid

KIWA SE	<b>1664</b>
---------	-------------



