

EAN: 6414150098376
static.oras.com/7402U-33



Prekyboje nuo liepos 1 d.

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Intensyvi – gaivinanti vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdancioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Trumpinama

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	180 kPa

Techninės ypatybės

DN dydis	DN 15
Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	CC150± 15 mm
Projekcija	436 - 460 mm
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai

EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos

KIWA SE	1664
---------	-------------



